

Фильтродержатели для жидких сред



ООО «ФЭЛ» предлагает к поставке корпуса фильтров - фильтродержатели из литьевого полипропилена и нержавеющей стали AISI 304. Фильтродержатели отполированы и оснащены всем необходимым для проведения высококачественной фильтрации жидкостей и газов во всех отраслях промышленности.

К поставке предлагаются однопатронные, с одним посадочным местом, и многопатронные, с количеством посадочных мест от 3-х до 24-х, фильтродержатели под высоту фильтроэлементов кратную 250 мм. Посадочные места унифицированы и подходят для элементов (картриджей) отечественного и импортного производства. Выполняем заказы на изготовление корпусов с оригинальными посадочными местами. Из полипропилена предлагается только одна модификация под высоту элемента 250 мм..

По желанию Заказчика фильтродержатели могут быть смонтированы либо на жестко подведенных трубопроводах, присоединенных к основанию держателя, либо, если используются гибкие трубопроводы, устанавливаются стационарно на полу на ножках, или крепятся при помощи специального кронштейна к стене. Присоединение трубопроводов к фильтродержателю осуществляется с помощью резьбового или муфтового с корончатой гайкой соединения.

Технические характеристики

Марка держателя	Габариты		Тmax, оС	Рmax, МПа	Ду, мм	Тип посадки	Присоединение в линию	Q ном. по воде, м3/ч
	Высота	Ширина						
Однопатронные фильтродержатели								
ДФ-ПП-250	490	226	70	0,4	14	A0	R 1/2"/штуцер 16 мм	0,5
ДФ-НСI-150	563	235	180	0,6	15	A0/A7	Tri-Clamp d50	0,3
ДФ-НСI-250	695	235	180	0,6	25	A0/A7	Tri-Clamp d50	0,5
ДФ-НСI-500	943	235	180	0,6	25	A0/A7	Tri-Clamp d50	1,0
ДФ-НСI-750	1195	235	180	0,6	32	A0/A7	Tri-Clamp d50/Муфта	1,5
ДФ-НСI-1000	1439	235	180	0,6	32	A0/A7	Tri-Clamp d50/Муфта	2,0
Многопатронные фильтродержатели								
на 3 посадочных места								
ДФ-НСI-3-500	996	335	150	0,6	32	A0/A7	Муфта	3
ДФ-НСI-3-750	1246	335	150	0,6	32	A0/A7	Муфта	4,5
ДФ-НСI-3-1000	1491	335	150	0,6	32	A0/A7	Муфта	6
на 5 посадочных мест								
ДФ-НСI-5-500	1065	424	150	0,6	50	A0/A7	Муфта	5
ДФ-НСI-5-750	1318	424	150	0,6	50	A0/A7	Муфта	7,5
ДФ-НСI-5-1000	1563	424	150	0,6	50	A0/A7	Муфта	10
на 8 посадочных мест								
ДФ-НСI-8-750	1370	424	150	0,6	50	A0/A7	Муфта	12
ДФ-НСI-8-1000	1620	424	150	0,6	50	A0/A7	Муфта	16
на 12 посадочных мест								
ДФ-НСI-12-750	1378	424	150	0,6	50	A0/A7	Муфта	18
ДФ-НСI-12-1000	1628	424	150	0,6	50	A0/A7	Муфта	24
на 18 посадочных мест								
ДФ-НСI-18-750	1440	530	150	0,6	80	A0/A7	Муфта	27

ДФ-НСI-18-1000	1690	530	150	0,6	80	S0/S7	Муфта	36
----------------	------	-----	-----	-----	----	-------	-------	----

Пример для заказа

ДФ-	НСI(g)	N-	750-	A0-	1
Марка	Код материала держателя	Количество мест	Высота, мм	Код посадки под элемент	Материал
Держатель Фильтра	НС -сталь	N-Количество посадочных мест	250	A0 - под штуцер	1 - AISI 304 (по умолчанию); 2 - AISI 316
	ПП – полипропилен		500	44,5 мм;	
	I – для жидкости		750	A7 - под штуцер	
	g – для газа		1000	56,5 мм с байонетом	