

ФИЛЬТРАЦИЯ ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

ООО "Филтросэлемент" предлагает к поставке фильтрационное оборудование для очистки химически агрессивных жидкостей и газов. В частности, для фильтрации:

- ✓ Гальванических растворов для их повторного применения;
 - ✓ Органических и минеральных кислот, щелочей и т.п.;
 - ✓ Газов (хлора, аммиака, ацетилена и т.п.);
 - ✓ Химически агрессивных растворов, гипохлорита натрия, ПАВ, стекломывателей; ✓ Жидких минеральных удобрений;
 - ✓ Лаков, красок, растворителей на базе корпусного оборудования из нержавеющей стали на производительность 0, 150 м³/ч по жидкости, рассчитанное на использование патронных фильтроэлементов диаметром 60-70 мм и высотой кратной 250 м. Кроме того, предлагается оснащение фильтров блоком промывки, при использовании регенерируемых элементов и насосом.
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЕЙ**
однопатронные



Марка держателя	Материал	Габариты		Tmax, °C	Pmax, МПа	Ду, мм	Qном. по воде, м ³ /ч
		Высота	Ширина				
ДФ-ПП-300	Полипропилен	490	226	70	0,4	14	0,5
ДФ-НСI-150	Нерж. сталь	563	235	180	0,6	15	0,3
ДФ-НСI-250	Нерж. сталь	695	235	180	0,6	25	0,5
ДФ-НСI-500	Нерж. сталь	943	235	180	0,6	25	1,0
ДФ-НСI-750	Нерж. сталь	1195	235	180	0,6	32	1,5
ДФ-НСI-1000	Нерж. сталь	1439	235	180	0,6	32	2,0

многопатронные

Марка держателя	Количество элементов их высота, мм	Габаритные размеры, мм		Макс. рабочая температура, °C	Макс. рабочее давление МПа	Диаметр условного прохода, мм	Номинальная производительность, м ³ /час
		выс.	шир.				
Держатели на 3 посадочных места							
ДФ-НСI-3-500	3x500	996	335	150	0,6	32	3
ДФ-НСI-3-750	3x750	1246	335	150	0,6	32	4,5
ДФ-НСI-3-1000	3x1000	1491	335	150	0,6	32	6
Держатели на 5 посадочных мест							
ДФ-НСI-5-500	5x500	1065	424	150	0,6	50	5
ДФ-НСI-5-750	5x750	1318	424	150	0,6	50	7,5
ДФП-НСI-5-1000	5x1000	1563	424	150	0,6	50	10
Держатели на 8 посадочных мест							
ДФ-НСI-8-750	8x750	1370	424	150	0,6	50	12
ДФ-НСI-8-1000	8x1000	1620	424	150	0,6	50	16
Держатели на 12 посадочных мест							
ДФ-НСI-12-750	12x750	1378	424	150	0,6	50	18

ДФ-НСI-12-1000	12x1000	1628	424	150	0,6	50	24
Держатели на 18 посадочных мест							
ДФ-НСI-18-750	18x750	1440	530	150	0,6	80	27
ДФП-НСI-18L-1000	18x1000	1690	530	150	0,6	80	36

ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ

<p>ФЭЛ-НС из нержавеющей сетки, с рейтингами фильтрации от 5 до 1000 мкм ФЭЛ-ПЭ, ФЭЛ-сПЭ, ФЭЛ-сПЭг, из полиэтилена с рейтингами фильтрации от 1 до 100 мкм ФП, ФЭЛ-ПП, SLR, SLP из полипропилена с рейтингами фильтрации от 0,5 до 100 мкм ФЭЛ-Ф4, ФЭЛ-Ф4г из PTFE с рейтингами фильтрации от 0,5 до 20 мкм ФЭЛ-РЕS, ФЭЛ-СЕС - из полиэфирсульфона с рейтингами фильтрации от 0,2 до 0,8 мкм</p>
--

При подборе оборудования желательно проконсультироваться со специалистами.